


Uninsulated wire end ferrules



Normal size	Dimensions (mm) (tolerances according to DIN 46228 part 1)			
	d_1	d_2	l	s
A 0,14-7	0,65	1,6	7,0	0,15
A 0,25-5	0,75	1,7	5,0	0,15
A 0,25-7	0,75	1,7	7,0	0,15
A 0,34-5	0,85	1,8	5,0	0,15
A 0,34-7	0,85	1,8	7,0	0,15
A 0,5-6	1,0	2,1	6,0	0,15
A 0,5-8	1,0	2,1	8,0	0,15
A 0,5-10	1,0	2,1	10,0	0,15
A 0,5-12	1,0	2,1	12,0	0,15
A 0,75-6	1,2	2,3	6,0	0,15
A 0,75-8	1,2	2,3	8,0	0,15
A 0,75-10	1,2	2,3	10,0	0,15
A 0,75-12	1,2	2,3	12,0	0,15
A 0,75-15	1,2	2,3	15,0	0,15
A 1-6	1,4	2,5	6,0	0,15
A 1-7	1,4	2,5	7,0	0,15
A 1-8	1,4	2,5	8,0	0,15
A 1-10	1,4	2,5	10,0	0,15
A 1-12	1,4	2,5	12,0	0,15
A 1-15	1,4	2,5	15,0	0,15
A 1,5-6	1,7	2,8	6,0	0,15
A 1,5-7	1,7	2,8	7,0	0,15
A 1,5-8	1,7	2,8	8,0	0,15
A 1,5-10	1,7	2,8	10,0	0,15
A 1,5-12	1,7	2,8	12,0	0,15
A 1,5-15	1,7	2,8	15,0	0,15
A 1,5-18	1,7	2,8	18,0	0,15
A 1,5-20	1,7	2,8	20,0	0,15
A 2,5-7	2,2	3,4	7,0	0,15
A 2,5-8	2,2	3,4	8,0	0,15
A 2,5-10	2,2	3,4	10,0	0,15
A 2,5-12	2,2	3,4	12,0	0,15
A 2,5-15	2,2	3,4	15,0	0,15
A 2,5-18	2,2	3,4	18,0	0,15
A 2,5-20	2,2	3,4	20,0	0,15
A 4-9	2,8	4,0	9,0	0,20
A 4-10	2,8	4,0	10,0	0,20
A 4-12	2,8	4,0	12,0	0,20
A 4-15	2,8	4,0	15,0	0,20
A 4-18	2,8	4,0	18,0	0,20
A 4-20	2,8	4,0	20,0	0,20
A 6-10	3,5	4,7	10,0	0,20
A 6-12	3,5	4,7	12,0	0,20
A 6-15	3,5	4,7	15,0	0,20
A 6-18	3,5	4,7	18,0	0,20
A 6-20	3,5	4,7	20,0	0,20
A 10-12	4,5	5,8	12,0	0,20
A 10-15	4,5	5,8	15,0	0,20

A 10-18	4,5	5,8	18,0	0,20
A 10-20	4,5	5,8	20,0	0,20
A 10-25	4,5	5,8	25,0	0,20
A 16-12	5,8	7,5	12,0	0,20
A 16-15	5,8	7,5	15,0	0,20
A 16-18	5,8	7,5	18,0	0,20
A 16-20	5,8	7,5	20,0	0,20
A 16-25	5,8	7,5	25,0	0,20
A 16-32	5,8	7,5	32,0	0,20
A 25-12	7,3	9,5	12,0	0,20
A 25-15	7,3	9,5	15,0	0,20
A 25-18	7,3	9,5	18,0	0,20
A 25-20	7,3	9,5	20,0	0,20
A 25-25	7,3	9,5	25,0	0,20
A 25-32	7,3	9,5	32,0	0,20
A 35-12	8,3	11,0	12,0	0,20
A 35-18	8,3	11,0	18,0	0,20
A 35-20	8,3	11,0	20,0	0,20
A 35-22	8,3	11,0	22,0	0,20
A 35-25	8,3	11,0	25,0	0,20
A 35-32	8,3	11,0	32,0	0,20
A 50-18	10,3	13,0	18,0	0,30
A 50-22	10,3	13,0	22,0	0,30
A 50-25	10,3	13,0	25,0	0,30
A 50-32	10,3	13,0	32,0	0,30
A 70-25	12,5	15,0	25,0	0,40
A 70-32	12,5	15,0	32,0	0,40
A 95-25	14,5	17,0	25,0	0,40
A 95-30	14,5	17,0	30,0	0,40
A 95-32	14,5	17,0	32,0	0,40
A 120-32	16,5	19,0	32,0	0,50
A 150-32	18,5	21,0	32,0	0,50
A 150-38	18,5	21,0	38,0	0,50
A 185-32	20,0	23,5	32,0	0,60
A 185-40	20,0	23,5	40,0	0,60
A 240-40	22,8	25,8	40,0	0,60